

Дренажный насос DAB NOVA 180 MA

Код товара: 862422



Цена: 18 960,00 руб.

Артикул товара:	60198201H
Бренд товара:	DAB
Диаметр разъема соединения:	1 1/4"
Длина кабеля:	5 м
Корпус насоса:	Пластик
Максимальная мощность, кВт:	0.19
Максимальный напор, м:	4
Масса, кг:	4,6
Мощность, кВт:	0.2
Напряжение:	220 В
Производительность, л/час:	4500
Размер фильтруемых частиц:	5 мм
Тип выключателя:	Поплавок вертикальный
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон. Производительность: от 0,3 до 16 куб.м/ч, напор: до 10,2 м водяного столба.

Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: для Nova – дренажные и сточные воды без длиноволокнистых включений, для Feка – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NRB.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для

трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом

"М-А" дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.