

## Насосная станция DAB ACTIVE J 132 M

Код товара: 463575



Цена: 54 230,00 руб.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Артикул товара:             | 102690050 |
| Бренд товара:               | DAB       |
| Диаметр разъема соединения: | 1"        |
| Глубина всасывания:         | 8 м       |
| Корпус насоса:              | Чугун     |
| Максимальный напор, м:      | 48        |
| Масса, кг:                  | 13,5      |
| Мощность, кВт:              | 1.45      |
| Напряжение:                 | 220 В     |
| Объем гидробака:            | Нет       |
| Производительность, л/час:  | 4800      |
| Защита от сухого хода:      | Есть      |
| Страна производитель:       | Италия    |
| Гарантия:                   | 2 года    |

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 57,7 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: для Active J и Active JC – 6 бар, для Active JI, Active E, Active EI и Active EI – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Active J и Active E, нержавеющая сталь для моделей Active JI и Active EI, технополимер для моделей Active JC и Active EC; опора двигателя

– алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.  
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от "сухого" хода и перегрузки.  
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.  
Стандартное электропитание: 1x230 В.  
Степень защиты: Двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.  
Класс изоляции: F.