

Насосная станция DAB ACTIVE JI 132 M

Код товара: 560049



Цена: 58 533,00 руб.

| | |
|-----------------------------|------------|
| Артикул товара: | 102690250 |
| Бренд товара: | DAB |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Глубина всасывания: | 8 м |
| Корпус насоса: | НержавеЙка |
| Максимальный напор, м: | 48 |
| Масса, кг: | 13,5 |
| Мощность, кВт: | 1.45 |
| Напряжение: | 220 В |
| Объем гидробака: | Нет |
| Производительность, л/час: | 4800 |
| Защита от сухого хода: | Есть |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 57,7 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: для Active J и Active JC – 6 бар, для Active JI, Active E, Active EI и Active EI – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Active J и Active E, нержавеющая сталь для моделей Active JI и Active EI, технополимер для моделей Active JC и Active EC; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от "сухого" хода и перегрузки. Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.