

Насосная станция DAB Booster Silent 4 M

Код товара: 261253



Цена: 59 630,00 руб.

| | |
|-----------------------------|----------|
| Артикул товара: | 60122698 |
| Бренд товара: | DAB |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Глубина всасывания: | 8 м |
| Корпус насоса: | Пластик |
| Максимальный напор, м: | 42 |
| Масса, кг: | 11,5 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение: | 220 В |
| Объем гидробака: | 2 литра |
| Производительность, л/час: | 4200 |
| Защита от сухого хода: | Есть |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,1 куб.м/ч, напор – до 57,5 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: 6 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус, опора двигателя, кожух двигателя, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющей сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика и масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями.

Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от "сухого" хода и перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: IP 54.

Класс изоляции: F.