

## Самовсасывающий насос DAB JET 112 M

Код товара: 623198



Цена: 20 491,87 руб.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Артикул товара:             | 60171718H |
| Бренд товара:               | DAB       |
| Серия товара:               | JET       |
| Диаметр разъема соединения: | 1"        |
| Корпус насоса:              | Чугун     |
| Максимальная мощность, кВт: | 1.4       |
| Максимальный напор, м:      | 61        |
| Масса, кг:                  | 13,5      |
| Напряжение:                 | 220 В     |
| Номинальная мощность, кВт:  | 1         |
| Производительность, л/час:  | 3000      |
| Страна производитель:       | Италия    |
| Гарантия:                   | 2 года    |

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 10,5 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, для JetInox, Euro, EuroInox и EuroCom – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet и Euro, нержавеющая сталь для моделей JetInox и EuroInox; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.

Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.  
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.  
Класс изоляции: F.