

Насос скважинный DAB MICRA 75 T

Код товара: 418512



Цена: 40 849,35 руб.

Артикул товара:	0090618
Бренд товара:	DAB
Диаметр:	74 мм
Диаметр разъема соединения:	1"
Длина кабеля:	1,2 м
Максимальная мощность, кВт:	0.9
Максимальный напор, м:	68
Напряжение:	380 В
Номинальная мощность, кВт:	0.55
Производительность, л/час:	2700
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 3" и более.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 2,7 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 70 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 40 г/куб.м. Температура – от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры и обратный клапан – из технополимера, основания двигателя и гидравлической части – из бронзы, кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все двигатели оборудованы встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Vox, в которое встроен конденсатор.

Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток

жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной для модели Micra 50 – 1 м., Micra 75 – 1,2 м., Micra 100 – 1,4 м.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.