

Насос скважинный DAB MICRA HS 3/4

Код товара: 119867



Цена: 79 520,28 руб.

| | |
|-----------------------------|----------|
| Артикул товара: | 60180980 |
| Бренд товара: | DAB |
| Серия товара: | MICRA HS |
| Диаметр: | 74 мм |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Длина кабеля: | 1 м |
| Максимальная мощность, кВт: | 1.6 |
| Максимальный напор, м: | 60 |
| Напряжение: | 220 В |
| Производительность, л/час: | 4500 |
| Защита от сухого хода: | Есть |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения с поддержание постоянного давления в системе. Для скважин 3" и более.

Рабочий диапазон: Производительность - от 0,5 до 5,5 куб.м./час Напор - до 107 м водяного столба

Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 70 метров бар

Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 30 гр./куб.м. Температура - от 0 до +35 гр.С

Основные материалы: Рабочие колеса, диффузоры и обратный клапан из технополимера, основания двигателя и гидравлической части из бронзы, кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали.

Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Все насосы укомплектованы блоками частотного управления, которые оборудованы встроенной защитой от "сухого" хода и перегрузки.

Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток

жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: насос в сборе и блок частотного регулирования.

Стандартное электропитание: 1x230 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F