

# Циркуляционный насос DAB EVOPLUS B 180/280.50 M

Код товара: 098035



Цена: 174 020,62 руб.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Артикул товара:             | 60150976       |
| Бренд товара:               | DAB            |
| Диаметр фланца:             | DN 50          |
| Диаметр разъема соединения: | Фланец         |
| Корпус насоса:              | Чугун          |
| Максимальный напор, м:      | 17.1           |
| Напряжение:                 | 230 В          |
| Назначение:                 | Циркуляционный |
| Производительность, л/час:  | 36000          |
| Регулировка мощности:       | 750 Вт         |
| Страна производитель:       | Италия         |
| Гарантия:                   | 2 года         |

Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).

Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час Напор - до 18 м водяного столба

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%)

Температура - от -10 до +110 гр.С

Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Кожух двигателя - нержавеющая сталь.

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением.

В комплект поставки одиночных насосов входит: теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.

Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении

Стандартное электропитание: 1x230 В

Степень защиты: IP 44

Класс изоляции: F