

# Насос погружной дренажный OPTIMA MS

Код товара: 806853



Цена: 17 420,00 руб.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Артикул товара:             | EBR 1752100000         |
| Бренд товара:               | Ebara                  |
| Серия товара:               | Optima                 |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/4"                 |
| Длина кабеля:               | 5 м                    |
| Корпус насоса:              | Нержавейка             |
| Максимальный напор, м:      | 8                      |
| Масса, кг:                  | 4.6 кг                 |
| Мощность, кВт:              | 0.25                   |
| Напряжение:                 | 220 В                  |
| Производительность, л/час:  | 9000                   |
| Размер фильтруемых частиц:  | 10 мм                  |
| Тип выключателя:            | Поплавков вертикальный |
| Страна производитель:       | Италия                 |
| Гарантия:                   | 1 год                  |

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. – одно из крупнейших подразделений корпорации EBARA CORPORATION (Япония) и одна из лидирующих компаний в Европе на рынке промышленного и бытового насосного оборудования. Компания EBARA производит широкий модельный ряд насосов из нержавеющей стали, имеющих значительные преимущества в сравнении с обычными чугунными насосами. Например, высокий КПД за счет гладкости поверхности деталей, что позволяет снизить потери, связанные с трением. Особенно необходимо отметить запатентованные производственные линии процессов литья, штамповки и сварки корпусов и рабочих колес насосов.

## Применение

- Предназначены для откачки чистой и слабозагрязненной воды из подвалов и других мест, подверженных затоплению, водоемов, канав и бассейнов.
- Могут использоваться как

переносные, а также могут устанавливаться стационарно. • Наличие вертикального поплавкового выключателя позволяет работать в автоматическом режиме.

#### Спецификация материалов

- Корпус насоса, сетчатый фильтр, крышка двигателя, корпус двигателя - нержавеющая сталь AISI 304 • Вал насоса - нержавеющая сталь AISI 303 • Рабочее колесо - пластик • Торцевое уплотнение - графит/керамика/NBR • Двойное уплотнение вала с промежуточной масляной камерой