

Насос погружной дренажный Grundfos Unilift AP 12.40.04.1

Код товара: 022214



Цена: 56 091,73 руб.

Артикул товара:	96011016
Бренд товара:	Grundfos
Серия товара:	Unilift AP
Диаметр разъема соединения:	1 1/2"
Длина кабеля:	10 м
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальный напор, м:	11
Масса, кг:	11 кг
Мощность, кВт:	0.7
Напряжение:	220 В
Производительность, л/час:	12500
Размер фильтруемых частиц:	12 мм
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Конструкция:

Насосы Unilift AP серия дренажных погружных насосов с вертикально расположенным напорным патрубком встроенным фильтром на всасывании. Рабочее колесо многоканальное полуоткрытое, позволяющее перекачивать загрязненные жидкости. Детали, контактирующие с рабочей средой изготовлены из нержавеющей стали. Вал уплотнен двойным торцевым уплотнением в масляной камере и уплотнительным кольцом на валу. Вал вращается в необслуживаемых подшипниках качения, что увеличивает срок службы насоса. Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, в следствии этого допускается эксплуатация с расположенным выше уровня жидкости двигателем.

Применение:

Насосы серии Unilift AP могут быть использованы в бытовых и в промышленных целях:

водоотведение из затопленных помещений, подвалов, ям; отвод бытовых сточных вод; очистка ливневых стоков; очистка небольших отстойников и выгребных ям; моечные установки; небольшие бытовые системы канализации и пр.

Материалы:

Насос полностью выполнен из нержавеющей стали 1.4301: корпус насоса и электродвигателя, рабочее колесо, фильтр на всасывании, вал.

Детали из эластомеров - бутадиен-нитрильный каучук.

Поплавковый выключатель из полипропилена.

Двигатель:

Насосы данной серии выпускаются в однофазной и трехфазной версиях, со встроенной теплозащитой. Питание: 1x230 В/50 Гц, 3x400 В/50 Гц.

Класс изоляции: "F".

Класс защиты: IP68.

Эксплуатационные ограничения:

Насосы серии Unilift AP разработаны для перекачивание чистой и загрязненной воды без нитевидных включений с твердыми взвешенными включениями размером до 50 мм при температуре до +50°C (допускается до +70°C, но не более 3 минут).

Глубина погружения максимум 10 м с кабелем соответствующей длины.

Свободный проход: 12 мм (AP 12); 35 мм (AP 35); 50 мм (AP 50).

Режим работы непрерывный, в условиях полного погружения ниже уровня жидкости. Рекомендуемое количество пусков/остановок в час не более 20.

Технические характеристики:

Напорный патрубок, мм: 40-50.

Мощность двигателя, кВт: 0,7-1,9

Расшифровка типового обозначения (например) Unilift AP 12.40.06.A1.V