

## Насос погружной колодезный Grundfos SBA 3-35 AW

Код товара: 413737



Цена: 69 752,00 руб.

Артикул товара:	97896288
Бренд товара:	Grundfos
Серия товара:	SB S
Диаметр разъема соединения:	1"
Длина кабеля:	15 м
Максимальная мощность, кВт:	0.8
Максимальный напор, м:	35
Масса, кг:	9,2 кг
Производительность, л/час:	6000
Тип выключателя:	Реле протока
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Новые насосы SBA являются идеальным решением для систем водоснабжения из колодцев и резервуаров, т.к. никаких дополнительных устройств управления насосом не требуется. Датчик протока, реле давления, обратный клапан уже встроены в насос. SBA нужно просто подсоединить к трубе, и он готов к эксплуатации.

Новые насосы SB являются недорогой альтернативной насосов SPO.

Насосы SB и SBA поставляются в 2-х типоразмерах с максимальным напором 35 и 45 метров

и в трех различных исполнениях:

М – без поплавкового выключателя,

А – с поплавковым выключателем,

AW – с поплавковым выключателем и всасывающим шлангом с поплавком и фильтром.

Максимальная подача насосов составляет 6 м<sup>3</sup>/ч.

Параметры электрической питающей сети: 50 Гц, 1\*240В.

Насосы поставляются с кабелем 15м со штекером Schuko.

Особенности и преимущества

Бесшумная работа

В погруженном состоянии насос SB работает бесшумно и потому является выгодной альтернативой непогружным насосам.

Высокая надежность

Колодезный насос SB выполнен из

композитных материалов и нержавеющей стали, устойчивых к коррозии. Кроме того, насос оснащен фильтром из нержавеющей стали, который не допускает попадания внутрь крупных частиц.

Общие указания

Если расстояние от стенки бака (колодца) до насоса более 1.5 метров, рекомендуется использование модели с боковым входом.

Если расстояние от стенки бака (колодца) до насоса менее 1.5 метров, рекомендуется модель с сетчатым фильтром.