

# Насосная установка для водоотведения Liftaway В для насосов серии AP 12

Код товара: 734155



**Цена: 91 983,60 руб.**

Артикул товара:	96003975
Бренд товара:	Grundfos
Серия товара:	Liftaway
Напорный патрубок:	40 мм
Размеры ВхШхГ:	770x500x500
Температура жидкости:	От 0 до +50°C (кратковременно до +70°C)
Страна производитель:	Дания
Гарантия:	2 года

Grundfos LIFTAWAY является насосной установкой для серых стоков. Она состоит из бака со всеми установочными материалами, необходимыми для монтажа насоса, а также имеет реле контроля уровня для автоматического пуска/останова. Монтаж насоса прост и занимает минимум времени. Нагнетательное отверстие насоса может быть расположено в левой или правой части бака. Возможна установка бака на пол или на стену и соединение с рядом других канализационных агрегатов.

Поставляется дополнительный переходный разъём для использования со стиральными и посудомоечными машинами. Вентиляция бака осуществляется через угольный фильтр.

## Назначение

Насосная установка LIFTAWAY спроектирована для перекачивания сточных вод без твёрдых включений из стоков в полу, умывальников, стиральных машин, посудомоечных машин и т. п., которые не могут быть подключены напрямую к канализационной системе из-за отсутствия возможности отведения сточных вод самотёком. Например, это случается в подвалах с ванными

комнатами, прачечными, косметическими салонами, стоками в полу без наката перед входными дверьми и т. п. Насосные установки LIFTAWAY также могут устанавливаться в перестроенных мансардах, где источники сточных вод расположены вдалеке от канализационного стояка.

## Особенности и преимущества

- Телескопическая вставка для простой регулировки высоты;
- Дополнительная телескопическая часть для увеличения высоты до 200 мм;
- Гибкая и простая установка (Процесс монтажа упрощен благодаря гибкой подводке);
  
- Двусторонняя металлическая крышка – одна сторона имеет противоскользящую поверхность, а другая раму для плитки;
- Компактная функциональная конструкция и легко очищаемая белая поверхность;
- Труба нагнетания может быть подсоединена слева или справа;
- Монтаж на стене или на полу;
- Вентиляционное отверстие бака с защитой от перелива и угольным фильтром.
- Имеется обратный клапан и переходной разъем для стиральных машин
- Герметичная крышка