

# Насосная установка с частотным преобразователем Grundfos CMBE 5-62

Код товара: 511430



Цена: 274 118,91 руб.

Артикул товара:	98374704
Бренд товара:	Grundfos
Серия товара:	CMBE
Автоматика:	Частотник
Диаметр разъема соединения:	1 1/4"
Глубина всасывания:	8 м
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальный напор, м:	44
Масса, кг:	25.2 кг
Мощность, кВт:	1.4
Напряжение:	220 В
Объем гидробака:	2 литра
Производительность, л/час:	5600
Уровень шума:	55 дБ/А
Защита от сухого хода:	Есть
Страна производитель:	Дания
Гарантия:	2 года

CMBE – насосная установка со встроенным преобразователем частоты, благодаря чему обеспечивается поддержание постоянного давления в точках водоразбора независимо от количества потребителей. При изменении потребности потребления воды датчик давления подает сигнал на преобразователь частоты, который производит корректировку частоты вращения электродвигателя, если это необходимо. Насосная установка CMBE готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания. Установка CMBE помимо насоса CME со встроенным преобразователем частоты содержит в себе 5-ходовой штуцер со встроенным обратным клапаном, мембранный бак, манометр, датчик давления.

Электродвигатель Насосы CME оснащены закрытыми 2-полюсными электродвигателями с

вентиляторным охлаждением. Для насосов СМЕ не требуется внешняя защита электродвигателя. Электродвигатели MGE имеют встроенную тепловую защиту от постоянной перегрузки и заклинивания (ГОСТ 27888).

Особенности и преимущества:

- Поддержание постоянного давления благодаря встроенному преобразователю частоты;
- Компактная конструкция;
- Высокая надежность благодаря исполнению всех частей насосов СМЕ, соприкасающихся с перекачиваемой средой, из нержавеющей стали;
- Комплектная установка водоснабжения - установка СМВЕ включает в себя насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, мембранный напорный бак, датчик давления, манометр и обратный клапан. Установка СМВЕ не требует никаких дополнительных принадлежностей;
- Простая установка – установка СМВЕ готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания;
- Низкое потребление энергии - электродвигатели MGE нового поколения превосходят по КПД требования класса энергоэффективности IE4;
- Защита от сухого хода;
- Бесшумная работа - уровень шума ниже 55 дБ(А).
- В комплект входит мембранный бак объемом 2 л.