

Насосная установка Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 1-15)

Код товара: 721119



Цена: 47 825,67 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | 98507587 |
| Бренд товара: | Grundfos |
| Серия товара: | CMB-SP |
| Автоматика: | Блок автоматики |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Глубина всасывания: | 8 м |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальный напор, м: | 28 |
| Масса, кг: | 22.6 кг |
| Мощность, кВт: | 0.587 |
| Напряжение: | 220 В |
| Объем гидробака: | Нет |
| Производительность, л/час: | 3000 |
| Уровень шума: | 55 дБ/А |
| Защита от сухого хода: | Есть |
| Страна производитель: | Венгрия |
| Гарантия: | 2 года |

Насосные установки CMB-SP SET для систем водоснабжения представляют собой самовсасывающие автоматические насосные установки, включающие в себя самовсасывающий насос CM, электродвигатель и блок автоматики PM1/PM2. Система управления блоков автоматики PM1/PM2 обеспечивает автоматический пуск насоса при начале водоразбора и автоматический останов, когда водопотребление прекращается, а также защищает от «сухого хода» и цикличности. Насосная установка CMB-SP SET готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Особенности и преимущества:

- Самовсасывающая установка – поднимает воду с глубины до 8 м менее чем за 5 мин*;
- Бесшумная работа - уровень шума ниже 55 дБ(А);
- Длительный срок службы;
- Высокая надежность благодаря исполнению всех частей насосов СМ, соприкасающихся с перекачиваемой средой, из нержавеющей стали;
- Полностью укомплектованный, готовый к подключению насосный агрегат, включающий в себя: насос СМ, блок автоматики РМ1/РМ2, кабель со штекером;
- Простая установка – насосная установка СМВ-SP SET готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания;
- Защита от сухого хода и цикличности;

Функционал при комплектации установки СМВ-SP SET с блоком автоматики РМ2:

- настраиваемое давление pstart (1,5-5 бар);
- опция выключения насоса при давлении $p_{stop} = 1 \text{ бар} + p_{start}$;
- опция автоматического сброса ошибок;
- защита от продолжительной работы насоса.

Насосные установки СМВ-SP SET комплектуются:

- регулятором давления РМ 1-15 (давление включения 1,5 бар).
- регулятором давления РМ 1-22 (давление включения 2,2 бар).
- регулятором давления РМ 2 (настраиваемое давление включения 1,5-5 бар).