

# Установка для отвода конденсата Grundfos Conlift1

Код товара: 895593

**Цена: 14 420,00 руб.**

Артикул товара:	97936156
Бренд товара:	Grundfos
Серия товара:	Conlift
Емкость резервуара:	0.85 литра
Максимальная мощность, кВт:	0.07
Максимальный напор, м:	5.5
Производительность, л/час:	600
Температура жидкости:	до +35°C
Страна производитель:	Дания
Гарантия:	2 года

В комплект включены все элементы, необходимые для монтажа, после завершения которого, насосная установка автоматически готова к использованию.

Встроенные функции гарантируют, что пуск насоса не будет осуществляться чаще, чем это необходимо.

Наличие сливного шланга длиной 6м, а также соединительных муфт существенно упрощает монтаж. Специальная балансировочная система и оригинальная конструкция установки обеспечивает возможность монтажа в нестандартных условиях.

Серия включает три варианта исполнения, в каждом из которых присутствует двигатель, защищенный от перегрузки и не требующий постоянного обслуживания.

Первый вариант - CONLIFT1 - базовая версия, обладающая аварийной сигнализацией, которая, в случае если установка переполнена жидкостью, может использоваться для активации внешней аварийной системы или для отключения источника образования конденсата.

Второй вариант – насос CONLIFT 2– усовершенствованная версия с большей производительностью. CONLIFT 2 снабжен дополнительным реле контроля уровня, встроенной звуковой сигнализацией и функцией перезапуска насоса с целью обеспечения большей безопасности. Обе версии поставляются в комплекте с кабелем и электрической вилкой, встроенным обратным клапаном, выпускным шлангом и переходными разъёмами.

Модель CONLIFT2 pH+ также высоко функциональна, как и CONLIFT2, в состав этой установки входит нейтрализующее устройство, разработанное для нейтрализации кислотного конденсата,

выделяемого водогрейными котлами, работающими на газе и топливном масле.

Благодаря модульной конструкции, установки CONLIFT1 и CONLIFT2 могут быть усовершенствованы при помощи добавления аварийной сигнализации и/или нейтрализующего устройства, которые могут присоединяться к установке по мере надобности.

## Назначение

Насосы CONLIFT отводят конденсат от котлов, труб, систем кондиционирования воздуха, систем охлаждения и холодильных установок в случаях, когда конденсат собирается ниже уровня канализационной системы или не может быть отведён самотёком в канализацию или дренажную систему здания. Конденсат с котлов является едким.

Насос CONLIFT может перекачивать конденсат со значением pH > 2.7 с котлов с номинальной мощностью менее 200 кВт.

## Особенности и преимущества

- Бесшумность и надёжность работы;
- Двигатель, не требующий обслуживания; Тепловая защита двигателя;
- Уменьшенное число пусков насоса;
- Имеют до четырех входных соединений;
- Пригоден для перекачивания жидкости с pH > 2,5 (благодаря нейтрализующему устройству)
- Класс защиты IP24
- Компактные габариты. Агрегаты поставляются в собранном виде и в комплекте с принадлежностями;
- Безопасность. Встроенная сигнализация со вторым реле контроля уровня;
- Удобство монтажа. Пригоден для установки на полу или стене;
- Эффективность. Высокая объёмная производительность насоса снижает количество пусков.
- Устройство с тестом pH, для оценки уровня pH