

# Насос погружной фекальный Grundfos Unilift AP 35.50.06.A1.V с поплавковым выключателем

Код товара: 709771

**Цена: 52 254,05 руб.**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Артикул товара:                | 96468356    |
| Бренд товара:                  | Grundfos    |
| Серия товара:                  | Unilift AP  |
| Диаметр резьбового соединения: | 2"          |
| Длина кабеля:                  | 10 м        |
| Корпус насоса:                 | Нержавейка  |
| Максимальная мощность, кВт:    | 0.99        |
| Максимальный напор, м:         | 11          |
| Масса, кг:                     | 6.8 кг      |
| Напряжение:                    | 220 В       |
| Производительность, л/час:     | 20000       |
| Размер фильтруемых частиц:     | 35 мм       |
| Режущий механизм:              | Да          |
| Тип выключателя:               | Поплавковый |
| Страна производитель:          | Германия    |
| Гарантия:                      | 2 года      |

## Конструкция:

Насосы Unilift AP серия дренажных погружных насосов с вертикально расположенным напорным патрубком встроенным фильтром на всасывании. Рабочее колесо многоканальное полуоткрытое, позволяющее перекачивать загрязненные жидкости. Детали, контактирующие с рабочей средой изготовлены из нержавеющей стали. Вал уплотнен двойным торцевым уплотнением в масляной камере и уплотнительным кольцом на валу. Вал вращается в необслуживаемых подшипниках качения, что увеличивает срок службы насоса. Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, в следствии этого допускается эксплуатация с расположенным выше уровня жидкости двигателем.

## Применение:

Насосы серии Unilift AP могут быть использованы в бытовых и в промышленных целях: водоотведение из затопленных помещений, подвалов, ям; отвод бытовых сточных вод; очистка ливневых стоков; очистка небольших отстойников и выгребных ям; моечные установки; небольшие бытовые системы канализации и пр.

## Материалы:

Насос полностью выполнен из нержавеющей стали 1.4301: корпус насоса и электродвигателя, рабочее колесо, фильтр на всасывании, вал.

Детали из эластомеров - бутадиен-нитрильный каучук.  
Поплавковый выключатель из полипропилена.

Двигатель:

Насосы данной серии выпускаются в однофазной и трехфазной версиях, со встроенной теплозащитой. Питание: 1x230 В/50 Гц, 3x400 В/50 Гц.

Класс изоляции: "F".

Класс защиты: IP68.

Эксплуатационные ограничения:

Насосы серии Unilift AP разработаны для перекачивание чистой и загрязненной воды без нитевидных включений с твердыми взвешенными включениями размером до 50 мм при температуре до +50°C (допускается до +70°C, но не более 3 минут).

Глубина погружения максимум 10 м с кабелем соответствующей длины.

Свободный проход: 12 мм (AP 12); 35 мм (AP 35); 50 мм (AP 50).

Режим работы непрерывный, в условиях полного погружения ниже уровня жидкости. Рекомендуемое количество пусков/остановок в час не более 20.

Технические характеристики:

Напорный патрубок, мм: 40-50.

Мощность двигателя, кВт: 0,7-1,9

Расшифровка типового обозначения (например) Unilift AP 35B.50.08.A1.V