

Насос циркуляционный Grundfos Alpha3 32-60

Код товара: 250271



Цена: 30 462,27 руб.

Артикул товара:	98890814
Бренд товара:	Grundfos
Серия товара:	Alpha3
Диаметр разъема соединения:	2"
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	6
Масса, кг:	2.3 кг
Напряжение:	220 В
Назначение:	Циркуляционный
Производительность, л/час:	3400
Регулировка мощности:	3-34 Вт
Страна производитель:	Дания
Гарантия:	5 лет

Представляя Вашему вниманию новые циркуляционные насосы ALPHA3, GRUNDFOS предлагает переосмыслить роль компактного циркуляционного насоса в системе отопления. Новые возможности использования GRUNDFOS ALPHA3 позволяют провести профессиональную гидравлическую балансировку двухтрубной системы отопления на РАЗ-ДВА-ТРИ. Кроме того, новые функции и дополнительные встроенные защиты повысили надежность работы циркуляционного насоса и увеличили устойчивость всей отопительной системы.

В моделях ALPHA3 25-XX резьбовые присоединения поставляются в комплекте!

ПРЕИМУЩЕСТВА насосов GRUNDFOS ALPHA3:

- NEW! Профессиональная простая балансировка систем отопления;
- Запатентованная система AUTOADAPT
- Три фиксированные частоты вращения, три режима поддержания постоянного перепада давления, три режима пропорционального регулирования перепада давления;

- Функция автоматического перехода в ночной режим работы;
- NEW! Функция летнего режима;
- NEW! Увеличенный пусковой момент обеспечивает быстрый и лёгкий запуск насоса;
- NEW! Защита от сухого хода;
- NEW! Увеличенный модельный ряд (до 8 метров напора);
- Высокая эффективность – двигатель на мощных неодимовых магнитах;
- Лёгкое и быстрое подключение без применения отвёртки с помощью нового Alpha-штекера;
- Потребляемая мощность от 3 до 50 Вт, модель 25-40 (3-18 Вт);
- При подключении насосов через ИБП (источник бесперебойного питания) существенно увеличивается период работы всей системы отопления благодаря низкому электропотреблению насосов;
- Не требуется удаления воздуха из насоса;
- Высокий пусковой момент обеспечивается быстрый и лёгкий запуск насоса;
- Графическая индикация: режимов работы, текущего потребления электрической энергии, текущие характеристики подачи теплоносителя (расходомер);
- Катафорезное покрытие проточной части обеспечивает эффективную защиту от коррозии и превосходные гидравлические характеристики;
- Теплоизолирующий кожух поставляется в комплекте с насосом;

Внимание! ALPHA Reader MI401 не входит в комплект поставки циркуляционных насосов серии ALPHA3.