

Насос циркуляционный для ГВС Grundfos Up 15 14 B PM

Код товара: 438632



Цена: 15 896,00 руб.

Артикул товара:	97916771
Бренд товара:	Grundfos
Серия товара:	UP
Диаметр разъема соединения:	1/2"
Корпус насоса:	Латунь
Монтажная длинна мм:	80
Максимальный напор, м:	1.2
Масса, кг:	1 кг
Напряжение:	220 В
Назначение:	Циркуляционный ГВС
Производительность, л/час:	500
Регулировка мощности:	7 Вт
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Насос Grundfos Up 15 14 B PM в латунном корпусе. Это устройство, способно обеспечить постоянную и бесперебойную циркуляцию горячей воды в системе отопления и горячего водоснабжения за счет особой формы рабочего колеса, снижающего вероятность блокировки. Помимо этого Grundfos Up 15 14 B PM оснащен релейным модулем, который позволяет экономить электроэнергию: при установке насос можно запрограммировать так, что он будет включаться лишь в то время, в которое вы обычно пользуетесь горячей водой, и отключаться, когда, к примеру, вы ложитесь спать.

- Циркуляционный насос систем ГВС 15-14 B PM
- Обеспечение рециркуляции горячей питьевой воды в домах и коттеджах где используется бойлер косвенного нагрева.
- Вода в системе ГВС всегда будет горячей за счет непрерывной циркуляции.
- Теперь из вашего крана мгновенно пойдет горячая вода.
- Улучшение циркуляции полотенцесушителя в квартирах.

- Компактный насос для циркуляции воды в системе теплый пол.
- Высокая надежность за счет малой вероятности блокировки рабочего колеса.
- Во избежание образования накипи рекомендуется поддерживать температуру жидкости ниже 65 °С.
- Температура окружающей среды всегда должна быть ниже, чем температура жидкости, т.к. в противном случае в корпусе статора может появиться конденсат.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ:

- В-Корпус насоса из меди
- Х-Встроенные отсекающий и обратный клапаны
- U-таймер на 24 часа
- Т-термостат
- А-Функция AUTOADAPT
- РМ-ротор двигателя на постоянных магнитах