

Электронный регулятор давления Pedrollo EASY PRO

Код товара: 126272



Цена: 0,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Артикул товара: | 50068/201 |
| Бренд товара: | Pedrollo |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Напряжение: | 220 В |
| Производительность, л/час: | 12000 |
| Гарантия: | 2 года |

Блок автоматики Pedrollo EASY PRO это - электронное устройство для запуска и остановки небольших однофазных электронасосов при открытии и закрытии водопроводного крана; регулирует подачу и давление воды, поддерживая их устойчивость. В случае нехватки воды, обеспечивает автоматическую остановку насоса. В данной системе устранены проблемы с установочным пространством за счёт малых размеров устройства.

Полное описание

Электронное реле Pedrollo EASY PRO устанавливается на напорном трубопроводе и подключается к насосу и электросети. Pedrollo EASY PRO включает насос, когда открывается кран и начинается разбор воды и давление на выходном отверстии падает до минимального (менее 1,5 атмосфер). Реле отключает электромотор насоса в следующих случаях:

- Запуск насоса без воды
- Работа насоса без поступления воды (насос и всасывающий трубопровод не залитый водой, засорение всасывающего отверстия). В этих случаях нормальная работа насоса должна быть восстановлена пользователем нажатием красной кнопки на реле
- При прекращении разбора воды (все краны закрыты) реле Pedrollo EASY PRO отключит электронасос после того, как электронасос создаст максимальное давление и через реле

EASYPRESS прекращается поток воды (минимально отмечаемый поток - 0,6 л/мин) Не все устройства Pedrollo EASY PRO одинаковы между собой. Регуляторы давления должны подбираться к соответствующим насосам согласно их характеристикам и эксплуатационным качествам. Микропроцессор регулятора давления защищает насос от:

- Работы в сухую (при поступлении воды происходит автоматический запуск насоса)
- Слишком частых запусков Монтажная схема проходит при производстве строгую проверку на электромагнитную совместимость (для обеспечения низкого уровня помех и большой защищенности от сбоев), чем обеспечивается надежность работы в любой обстановке.

Удобство использования

Можно следить за состоянием насоса ("вкл" / "выкл" / "тревога") с помощью двух светодиодов разного цвета и одной кнопки. Благодаря высокой степени защиты электрических соединений регулятора давления IP-65 возможна дополнительная установка в корпус прибора манометра. Чтобы добиться от устройства Pedrollo EASY PRO оптимальной работы в системах подачи воды с различной высоты, можно подобрать одну из четырех подходящих моделей, каждая из которых рассчитана на разное рабочее давление и имеет разную цветовую маркировку.