

## Насос дренажный Pedrollo DC 10

Код товара: 999231



Цена: 48 086,47 руб.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Артикул товара:             | 48SGDC910AU |
| Бренд товара:               | Pedrollo    |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/2"      |
| Длина кабеля:               | 10 м        |
| Корпус насоса:              | Чугун       |
| Максимальный напор, м:      | 16          |
| Масса, кг:                  | 17          |
| Мощность, кВт:              | 0.75        |
| Напряжение:                 | 380 В       |
| Производительность, л/час:  | 18000       |
| Размер фильтруемых частиц:  | 10 мм       |
| Тип выключателя:            | Поплавков   |
| Страна производитель:       | Италия      |
| Гарантия:                   | 2 года      |

### Насос дренажный Pedrollo DC 10

Дренажный погружной насос Pedrollo DC в толстом корпусе из чугуна откачивает чистую и умеренно загрязненную воду содержащую абразив и взвешенные частицы размером до 10 мм. Максимальная глубина погружения насоса 10 метров, минимальный уровень дренажа 17 мм. Модель используется для осушения затопленных объектов, для отвода бытовых и производственных стоков, для опорожнения резервуаров и баков.

- Корпус насоса - чугун
- Материал ведущего вала - нержавеющей сталь
- Рабочее колесо - технополимер
- Температура перекачиваемой жидкости не должна быть выше +40 °С (только версия D допускает кратковременную перекачку горячей воды до +90 °С в течение 3 минут).

- Глубина погружения под воду не более 10 метров.
- Допускается непрерывная работа насосов при условии, что они погружены в воду не менее, чем на 220 мм.
- Все насосы допускают прохождение твердых частиц до 10 мм.
- Уровень опорожнения от дна 17 мм для насосов D (DC) 8, 10, 20, а для моделей D (DC) 30 уровень опорожнения до 15 мм от дна.