

## Насос дренажный Pedrollo DC 30

Код товара: 267937



Цена: 54 041,74 руб.

Артикул товара:	48SGDC930AU
Бренд товара:	Pedrollo
Диаметр разъема соединения:	1 1/2"
Длина кабеля:	10 м
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	26
Масса, кг:	18
Мощность, кВт:	1.1
Напряжение:	380 В
Производительность, л/час:	16500
Размер фильтруемых частиц:	10 мм
Тип выключателя:	Поплавков
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

### Насос дренажный Pedrollo DC 30

Дренажный погружной насос Pedrollo DC в толстом корпусе из чугуна откачивает чистую и умеренно загрязненную воду содержащую абразив и взвешенные частицы размером до 10 мм. Максимальная глубина погружения насоса 10 метров, минимальный уровень дренажа 17 мм. Модель используется для осушения затопленных объектов, для отвода бытовых и производственных стоков, для опорожнения резервуаров и баков.

- Корпус насоса - чугун
- Материал ведущего вала - нержавеющей сталь
- Рабочее колесо - технополимер
- Температура перекачиваемой жидкости не должна быть выше +40 °С (только версия D допускает кратковременную перекачку горячей воды до +90 °С в течение 3 минут).

- Глубина погружения под воду не более 10 метров.
- Допускается непрерывная работа насосов при условии, что они погружены в воду не менее, чем на 220 мм.
- Все насосы допускают прохождение твердых частиц до 10 мм.
- Уровень опорожнения от дна 17 мм для насосов D (DC) 8, 10, 20, а для моделей D (DC) 30 уровень опорожнения до 15 мм от дна.