

Насос дренажный Pedrollo DCm 20

Код товара: 498062



Цена: 48 086,47 руб.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Артикул товара: | 48SGDC920A1U |
| Бренд товара: | Pedrollo |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/2" |
| Длина кабеля: | 10 м |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Максимальный напор, м: | 20 |
| Масса, кг: | 17 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение: | 220 В |
| Производительность, л/час: | 15000 |
| Размер фильтруемых частиц: | 10 мм |
| Тип выключателя: | Поплавков |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Насос дренажный Pedrollo DCm 20

Дренажный погружной насос Pedrollo DC в толстом корпусе из чугуна откачивает чистую и умеренно загрязненную воду содержащую абразив и взвешенные частицы размером до 10 мм. Максимальная глубина погружения насоса 10 метров, минимальный уровень дренажа 17 мм. Модель используется для осушения затопленных объектов, для отвода бытовых и производственных стоков, для опорожнения резервуаров и баков.

- Корпус насоса - чугун
- Материал ведущего вала - нержавеющей сталь
- Рабочее колесо - технополимер

- Температура перекачиваемой жидкости не должна быть выше +40 °С (только версия D допускает кратковременную перекачку горячей воды до +90 °С в течение 3 минут).

- Глубина погружения под воду не более 10 метров.
- Допускается непрерывная работа насосов при условии, что они погружены в воду не менее, чем на 220 мм.
- Все насосы допускают прохождение твердых частиц до 10 мм.
- Уровень опорожнения от дна 17 мм для насосов D (DC) 8, 10, 20, а для моделей D (DC) 30 уровень опорожнения до 15 мм от дна.