

## Унитаз с насосом SFA Sanicompact C43

Код товара: 871842



Цена: 69 466,10 руб.

Бренд товара:	SFA
Серия товара:	Sanicompact C43
Максимальная мощность, кВт:	0.55
Максимальная производительность:	5.1 м3/ч
Масса, кг:	23.2
Напряжение:	220 Вт
Размеры ВхШхГ:	445x390x430 мм
Температура жидкости:	до +35°C
Страна производитель:	Франция
Гарантия:	2 года

Оборудуйте в своем доме эффективную систему отвода канализационного стока с помощью установки фекальной насосной станции SFA SANICOMPACT C43. Этот прибор благодаря своему изысканному дизайну станет в Вашем санузле неотъемлемым предметом интерьера. Мощный двигатель во время своей работы не издает громких звуков, а дополнительная шумоизоляция обеспечивается благодаря использованию в конструкции насоса специальных материалов, способных заглушать звук.

### Характеристики насосной станции:

ПРИМЕНЕНИЕ: Унитаз и раковина

- Широкая сфера применения.
- Большая производительность.
- Предварительное измельчение загрязнений.
- Автоматическое слежение за уровнем воды.
- Бесшумный двигатель.

- Отсутствие вибрации.
- Легкий монтаж.
- Компактный размер.
- Современный дизайн.

Насосная станция SFA предназначена для обустройства бесперебойной работы канализационной системы в частном доме, квартире или в любом помещении, где канализация проблемная или отсутствует вовсе. Этот прибор исключает самую частую проблему канализации, засоры, поскольку перед выводом сточных вод, этот насос измельчает твердые загрязнения – это могут быть фекальные массы, туалетная бумага, волосы и любые другие твердые предметы, которые попали в унитаз или умывальник.

С помощью насоса-измельчителя SFA можно оборудовать вполне полноценную систему канализации в доме, где таковая не предусмотрена: это оборудование отводит сточные воды на 5 метров по вертикали и 100 метров по горизонтали, причем, трубы отвода стока могут иметь изгибы, подниматься и опускаться на любой уровень. Такое довольно большое расстояние позволяет вывести канализационную трубу из дома прямиком в сточную яму.

В этом сани-насосе установлена фильтрационная система из активированного угля, благодаря которой удалось полностью избавиться от запаха во время работы принудительной канализации. А применение шумопоглощающих материалов позволяет сделать работу этого оборудования практически беззвучным – уровень звука при работе насоса составляет всего 30 дБ(А).