

Унитаз с насосом SFA Sanicompact Elite

Код товара: 762135



Цена: 87 012,20 руб.

Бренд товара:	SFA
Серия товара:	Sanicompact Elite
Максимальная мощность, кВт:	0.8
Максимальная производительность:	5.1 м3/ч
Масса, кг:	26.5
Напряжение:	220 Вт
Размеры ВxШxГ:	490x360x555 мм
Температура жидкости:	до +35°C
Страна производитель:	Франция
Гарантия:	2 года

При плохом оттоке канализации вместо унитаза целесообразно установить фекальную насосную станцию SFA SANICOMPACT ELITE. Этот насос оборудован несколькими специальными ножами, которые сразу же измельчают любые загрязнения, попавшие вместе со сточной водой. Работает это оборудование довольно тихо, почти беззвучно, поэтому никоим образом не создаст Вам дискомфорта. Угольный фильтр, который установлен в этом насосе, не дает распространяться неприятному запаху.

Характеристики насосной станции:

ПРИМЕНЕНИЕ: Унитаз и раковина

- Широкая сфера применения.
- Большая производительность.
- Предварительное измельчение загрязнений.
- Автоматическое слежение за уровнем воды.
- Бесшумный двигатель.

- Отсутствие вибрации.
- Легкий монтаж.
- Компактный размер.
- Современный дизайн.

Насосная станция SFA предназначена для обустройства бесперебойной работы канализационной системы в частном доме, квартире или в любом помещении, где канализация проблемная или отсутствует вовсе. Этот прибор исключает самую частую проблему канализации, засоры, поскольку перед выводом сточных вод, этот насос измельчает твердые загрязнения – это могут быть фекальные массы, туалетная бумага, волосы и любые другие твердые предметы, которые попали в унитаз или умывальник.

С помощью насоса-измельчителя SFA можно оборудовать вполне полноценную систему канализации в доме, где таковая не предусмотрена: это оборудование отводит сточные воды на 5 метров по вертикали и 100 метров по горизонтали, причем, трубы отвода стока могут иметь изгибы, подниматься и опускаться на любой уровень. Такое довольно большое расстояние позволяет вывести канализационную трубу из дома прямым в сточную яму.

В этом сани-насосе установлена фильтрационная система из активированного угля, благодаря которой удалось полностью избавиться от запаха во время работы принудительной канализации. А применение шумопоглощающих материалов позволяет сделать работу этого оборудования практически беззвучным – уровень звука при работе насоса составляет всего 30 дБ(А).