

# Канализационный насос SFA Sanipro XR Silence

Код товара: 498504

**Цена: 43 578,70 руб.**

Бренд товара:	SFA
Артикул:	P30
Серия товара:	Sanipro
Корпус насоса:	Пластик
Максимальная мощность, кВт:	0.4
Максимальная производительность:	5.7 м3/ч
Масса, кг:	7
Напряжение:	220 Вт
Размеры ВхШхГ:	263x413x180 мм
Температура жидкости:	до +35°C
Страна производитель:	Франция
Гарантия:	2 года

Французская компания SFA, занимающаяся производством насосного оборудования, предлагает Вам решить проблему плохой канализации с помощью фекальной насосной станции модели SANIPRO XR. Этот прибор устанавливается на полу в санузле и подключается к унитазу, сточные воды которого он будет принудительно прокачивать по канализационному трубопроводу. Предварительное измельчение фекальных масс позволяет предотвратить возможность засора и ухудшение проходимости стока.

## Характеристики насосной станции:

- Широкая сфера применения.
- Большая производительность.
- Предварительное измельчение загрязнений.
- Автоматическое слежение за уровнем воды.
- Бесшумный двигатель.
- Отсутствие вибрации.
- Легкий монтаж.
- Компактный размер.
- Современный дизайн.

Насосная станция SFA предназначена для обустройства бесперебойной работы канализационной системы в частном доме, квартире или в любом помещении, где канализация проблемная или отсутствует вовсе. Этот прибор исключает самую частую проблему канализации, засоры, поскольку перед выводом сточных вод, этот насос измельчает твердые загрязнения – это могут быть фекальные

массы, туалетная бумага, волосы и любые другие твердые предметы, которые попали в унитаз или умывальник.

С помощью насоса-измельчителя SFA можно оборудовать вполне полноценную систему канализации в доме, где таковая не предусмотрена: это оборудование отводит сточные воды на 5 метров по вертикали и 100 метров по горизонтали, причем, трубы отвода стока могут иметь изгибы, подниматься и опускаться на любой уровень. Такое довольно большое расстояние позволяет вывести канализационную трубу из дома напрямиком в сточную яму.

В этом сани-насосе установлена фильтрационная система из активированного угля, благодаря которой удалось полностью избавиться от запаха во время работы принудительной канализации. А применение шумопоглощающих материалов позволяет сделать работу этого оборудования практически беззвучным – уровень звука при работе насоса составляет всего 30 дБ(А).