

Дренажный насос UNIPUMP FEKAPUMP V2200F

Код товара: 117736



Цена: 38 496,00 руб.

Артикул товара:	62127
Бренд товара:	Unipump
Диаметр разъема соединения:	3"
Длина кабеля:	6 м
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальный напор, м:	17
Масса, кг:	30
Мощность, кВт:	2.2
Напряжение:	220 В
Производительность, л/час:	42000
Размер фильтруемых частиц:	20 мм
Тип выключателя:	Поплавков
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	1 год

Дренажные насосы UNIPUMP серии FEKAPUMP — предназначены для откачки грязной воды с твердыми и волокнистыми включениями. Наличие защиты от перегрузки и высокие напорно-расходные характеристики позволяют применять насосы этой серии в быту, на строительных, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

Условия эксплуатации

1. Рабочие жидкости — сточные воды с твердыми и волокнистыми включениями, канализационные стоки.
2. pH перекачиваемой жидкости — 4...10
3. Максимальная плотность перекачиваемой жидкости — $1.2 \times 10^3 \text{ кг/м}^3$
4. Максимальная температура перекачиваемой жидкости — $+40^\circ\text{C}$.

5. Температура окружающей среды — +1...+40°C.
6. Максимальная глубина погружения — 5 м
7. Режим работы — продолжительный.
8. Степень защиты — IP 68
9. Класс нагревостойкости изоляции — В
10. Во время работы насос всегда должен быть погружен в перекачиваемую жидкость.
11. Рабочее положение насоса — вертикальное.
12. Запрещается перекачивание морской воды, горючих жидкостей, жидкостей с высоким содержанием абразивных частиц, крупных камней, металлических и прочих твердых предметов.