

Дренажный насос UNIPUMP FEKAPUMP V250F

Код товара: 853442



Цена: 11 945,00 руб.

| | |
|-----------------------------|------------|
| Артикул товара: | 92986 |
| Бренд товара: | Unipump |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/2" |
| Длина кабеля: | 5,3 м |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальный напор, м: | 7 |
| Масса, кг: | 9,5 |
| Мощность, кВт: | 0.25 |
| Напряжение: | 220 В |
| Производительность, л/час: | 9000 |
| Размер фильтруемых частиц: | 15 мм |
| Тип выключателя: | Поплавков |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 2 года |

Дренажные насосы UNIPUMP серии FEKAPUMP — предназначены для откачки грязной воды с твердыми и волокнистыми включениями. Наличие защиты от перегрузки и высокие напорно-расходные характеристики позволяют применять насосы этой серии в быту, на строительных, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

Условия эксплуатации

1. Рабочие жидкости — сточные воды с твердыми и волокнистыми включениями, канализационные стоки.
2. pH перекачиваемой жидкости — 4...10
3. Максимальная плотность перекачиваемой жидкости — $1.2 \times 10^3 \text{ кг/м}^3$
4. Максимальная температура перекачиваемой жидкости — $+40^\circ\text{C}$.

5. Температура окружающей среды — +1...+40°C.
6. Максимальная глубина погружения — 5 м
7. Режим работы — продолжительный.
8. Степень защиты — IP 68
9. Класс нагревостойкости изоляции — В
10. Во время работы насос всегда должен быть погружен в перекачиваемую жидкость.
11. Рабочее положение насоса — вертикальное.
12. Запрещается перекачивание морской воды, горючих жидкостей, жидкостей с высоким содержанием абразивных частиц, крупных камней, металлических и прочих твердых предметов.