

Дренажный насос UNIPUMP SUB 407 P

Код товара: 164335



Цена: 5 304,00 руб.

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Артикул товара: | 20419 |
| Бренд товара: | Unipump |
| Длина кабеля: | 10 м |
| Корпус насоса: | Пластик |
| Максимальный напор, м: | 8 |
| Мощность, кВт: | 0.4 |
| Напряжение: | 230 В |
| Производительность, л/час: | 7200 |
| Размер фильтруемых частиц: | 5 мм |
| Тип выключателя: | Поплавков вертикальный |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 1 год |

Дренажные насосы SUB — предназначены для отвода сточных дождевых вод, осушения контейнеров, откачивания воды из колодцев и шахт, осушения лодок или яхт, для перекачивания чистой или слегка загрязнённой воды (максимальный размер механических включений — 5 мм), воды, содержащей моющие средства, для откачивания воды из плавательных бассейнов, для распыления воды и для обеспечения циркуляции в течение ограниченного промежутка времени.

Насосы имеют герметичный корпус, могут работать частично или полностью погруженными в воду (глубина погружения в перекачиваемую жидкость до 8 метров).

Насосы укомплектованы поплавковым выключателем.

Напряжение электрической сети, В — $230 \pm 10\%$.

Глубина включения, см — 20.

Глубина выключения, см — 10.

Максимальная температура перекачиваемой среды, °C — +35.

Минимальная толщина слоя воды, мм — 5.
Кабель H07RNF, 10 метров.