

## Дренажный насос UNIPUMP SUB 557 P

Код товара: 012750



Цена: 6 046,00 руб.

Артикул товара:	23696
Бренд товара:	Unipump
Длина кабеля:	10 м
Корпус насоса:	Пластик
Максимальный напор, м:	8
Мощность, кВт:	0.55
Напряжение:	230 В
Производительность, л/час:	12000
Размер фильтруемых частиц:	5 мм
Тип выключателя:	Поплавков вертикальный
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	1 год

Дренажные насосы SUB — предназначены для отвода сточных дождевых вод, осушения контейнеров, откачивания воды из колодцев и шахт, осушения лодок или яхт, для перекачивания чистой или слегка загрязнённой воды (максимальный размер механических включений — 5 мм), воды, содержащей моющие средства, для откачивания воды из плавательных бассейнов, для распыления воды и для обеспечения циркуляции в течение ограниченного промежутка времени.

Насосы имеют герметичный корпус, могут работать частично или полностью погруженными в воду (глубина погружения в перекачиваемую жидкость до 8 метров).

Насосы укомплектованы поплавковым выключателем.

Напряжение электрической сети, В —  $230 \pm 10\%$ .

Глубина включения, см — 20.

Глубина выключения, см — 10.

Максимальная температура перекачиваемой среды, °C — +35.

Минимальная толщина слоя воды, мм — 5.  
Кабель H07RNF, 10 метров.