

Насосные станции АКВАРОБОТ ECO VINT 2-50

Код товара: 370472



Цена: 23 289,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Артикул товара: | 74302 |
| Бренд товара: | Акваробот |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Длина кабеля: | 20 м |
| Максимальный напор, м: | 90 |
| Напряжение: | 220 В |
| Номинальная мощность, кВт: | 0.55 |
| Производительность, л/час: | 2000 |
| Защита от сухого хода: | Есть |
| Гарантия: | 1 год |

Станция автоматического водоснабжения АКВАРОБОТ ECO VINT (АКВАРОБОТ ЭКО ВИНТ) — на основе винтового погружного насоса с блоком управления АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС предназначена для бытового использования и применяется для подачи чистой пресной воды из колодцев, скважин, диаметром не менее 85 мм, и различных резервуаров в автоматическом режиме.

Область применения — автономное водоснабжение индивидуальных домов, полив огородов и садовых участков, накачивание малых и средних резервуаров.

Станция автоматического водоснабжения АКВАРОБОТ ECO VINT состоит из погружного винтового насоса UNIPUMP серии ECO VINT и гидроаккумулятора 24 или 50 л, с установленным на него блоком управления АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС.

Автоматика управляет работой насоса, поддерживая в системе водоснабжения заданные пользователем пороги минимального и максимального давления, выключает и защищает погружной насос от выхода из строя при отсутствии протока воды, в режиме сухого хода, при заклинивании рабочего колеса насоса. При отсутствии воды система производит пробные пуски насоса через 5, 20, 60 минут, а затем через 6, 12, 24 часа. При появлении воды насос автоматически переходит в

рабочий режим. В случае, если давление в системе достигло предельной величины, автоматика выключит насос и автоматически запустит его тогда, когда давление в системе восстановится. Автоматика, входящая в комплект, также обеспечит устойчивую работу погружного насоса при пониженном напряжении сети — до 170 В.

Емкость гидроаккумулятора: 50 л