

Насосная станция АКВАРОБОТ М 5-40Н

Код товара: 070403



Цена: 9 282,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Бренд товара: | Акваробот |
| Диаметр разъема соединения: | 20x25 мм |
| Длина кабеля: | 40 м |
| Максимальный напор, м: | 80 |
| Напряжение: | 220 В |
| Номинальная мощность, кВт: | 0.225 |
| Производительность, л/час: | 1000 |
| Защита от сухого хода: | Есть |
| Гарантия: | 1 год |

Автоматические насосные станции водоснабжения АКВАРОБОТ М — на основе погружных вибрационных насосов типа МАЛЫШ, Ручеек, КАРАПУЗ, с гидроаккумулятором, емкостью 5 или 24 л, предназначены для подачи чистой холодной воды из открытых источников, накопительных резервуаров, колодцев и скважин (диаметром более 100 мм).

Для автономного водоснабжения индивидуальных зданий, коттеджей, дачных домов, для организации полива огородов, садовых участков, небольших фермерских хозяйств.

Температура перекачиваемой воды до +35°C, общее количество механических примесей в воде — не более 100 г/м³, размер примесей — не более 1 мм.

Насосные станции автоматического водоснабжения серии АКВАРОБОТ М надежны в эксплуатации, просто и удобно монтируются, насос может длительное время находиться в водоеме погруженным в воду. При желании, насос легко демонтировать из источника воды и опять погрузить в воду.

При соблюдении условий эксплуатации вибрационные насосы способны работать в течение многих лет, не требует смазки и заливки водой, может быть включен сразу после погружения в воду.

Насосная станция АКВАРОБОТ М состоит из следующих основных узлов:

1. Погружного вибрационного электронасоса,
2. Гидроаккумулятора,
3. Устройства РМ/5-3W (объединяющего реле давления, манометр, штуцер),
4. Обратного клапана.

При отсутствии воды в водоеме, тепловое реле отключает насос. Таким образом осуществляется защита от «сухого хода».

Забор воды: снизу

Емкость гидроаккумулятора: 5 л