

Погружной скважинный насос UNIPUMP ECO VINT 0

Код товара: 418847



Цена: 16 151,00 руб.

| | |
|-----------------------------|---------|
| Бренд товара: | Unipump |
| Диаметр: | 52 мм |
| Диаметр разъема соединения: | 3/4" |
| Длина кабеля: | 20 м |
| Максимальный напор, м: | 50 |
| Напряжение: | 220 В |
| Номинальная мощность, кВт: | 0.37 |
| Производительность, л/час: | 1000 |
| Защита от сухого хода: | Нет |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 1 год |

Погружные скважинные насосы UNIPUMP серии ECO VINT 0 — предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой пресной воды из колодцев, скважин, диаметром не менее 65 мм, и различных резервуаров.

Область применения — для автономного водоснабжения индивидуальных домов, полива огородов и садовых участков, накачивания малых и средних резервуаров.

- Параметры электрической сети — $\sim 220 \pm 10\%$ В, 50 Гц
- Мощность — 200 Вт
- Потребляемый ток — 2,2 А
- Температура перекачиваемой жидкости — 0 ... +35°C
- РН перекачиваемой жидкости — 6,5...8,5
- Температура окружающей среды — 0...+40°C
- Максимальная глубина погружения под зеркало воды — 15 м
- Минимальная глубина погружения под зеркало воды — 0,5 м
- Допустимое количество механических примесей в перекачиваемой жидкости — не более 100

г/м³, без волокнистых включений

- Максимальный размер механических примесей — 1 мм
- Максимальная производительность — 1000 л/ч*
- Максимальный напор — 50 м*
- Диаметр выходного отверстия насоса — 3/4" наружная резьба
- Диаметр выходного отверстия обратного клапана — 1/2" внутренняя резьба
- Тип, длина электрокабеля — 2x0,5 мм², 20 м
- Габаритные размеры насоса — Ø 52 мм, длина — 610 мм
- Габаритные размера насоса с обратным клапаном — Ø 52 мм, длина — 650 мм
- Степень защиты — IP68