

# Погружной скважинный насос UNIPUMP ECO VINT 0

Код товара: 418847



Цена: 16 151,00 руб.

Бренд товара:	Unipump
Диаметр:	52 мм
Диаметр разъема соединения:	3/4"
Длина кабеля:	20 м
Максимальный напор, м:	50
Напряжение:	220 В
Номинальная мощность, кВт:	0.37
Производительность, л/час:	1000
Защита от сухого хода:	Нет
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	1 год

Погружные скважинные насосы UNIPUMP серии ECO VINT 0 — предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой пресной воды из колодцев, скважин, диаметром не менее 65 мм, и различных резервуаров.

Область применения — для автономного водоснабжения индивидуальных домов, полива огородов и садовых участков, накачивания малых и средних резервуаров.

- Параметры электрической сети —  $\sim 220 \pm 10\%$  В, 50 Гц
- Мощность — 200 Вт
- Потребляемый ток — 2,2 А
- Температура перекачиваемой жидкости — 0 ... +35°C
- РН перекачиваемой жидкости — 6,5...8,5
- Температура окружающей среды — 0...+40°C
- Максимальная глубина погружения под зеркало воды — 15 м
- Минимальная глубина погружения под зеркало воды — 0,5 м
- Допустимое количество механических примесей в перекачиваемой жидкости — не более 100

г/м<sup>3</sup>, без волокнистых включений

- Максимальный размер механических примесей — 1 мм
- Максимальная производительность — 1000 л/ч\*
- Максимальный напор — 50 м\*
- Диаметр выходного отверстия насоса — 3/4" наружная резьба
- Диаметр выходного отверстия обратного клапана — 1/2" внутренняя резьба
- Тип, длина электрокабеля — 2x0,5 мм<sup>2</sup>, 20 м
- Габаритные размеры насоса — Ø 52 мм, длина — 610 мм
- Габаритные размеры насоса с обратным клапаном — Ø 52 мм, длина — 650 мм
- Степень защиты — IP68