

Канализационный насос Wilo HiSewlift 3-I35

Код товара: 035811



Цена: 55 637,49 руб.

Артикул товара:	4191674
Бренд товара:	Wilo
Серия товара:	HiSewlift 3
Емкость резервуара:	14.4 л
Корпус насоса:	Пластик
Максимальная мощность, кВт:	0.4
Максимальный напор, м:	5
Масса, кг:	5.44
Напорный патрубок:	DN 32/28/22
Напряжение:	230 В
Размеры ВхШхГ:	378x149x520 мм
Режущая насадка:	Да
Температура жидкости:	до +35°C
Ток номинальный:	1.9 А
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

WILO (Вило) HiSewlift 3-I35 - это автоматическая малогабаритная напорная установка для водоотведения с режущим механизмом, встроенным обратным клапаном, фильтром с активированным углем, эластичным напорным патрубком, с возможностью подсоединения одного унитаза. Вентиляция осуществляется через встроенный фильтр с активированным углем; очищенный воздух без запаха поступает в помещение установки.

Особенности Wilo HiSewlift 3-I35:

- Компактное исполнение (ширина меньше 149 мм) для монтажа за фальшстеной.
- Маломощная эксплуатация и встроенный фильтр с активированным углем для повышения

удобства эксплуатации.

- Широкий рабочий диапазон и низкий расход электроэнергии для эффективного отвода загрязненных вод.
- Простая установка с различными вариантами подключения.
- Температура перекачиваемой жидкости: 5-35 °С.
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 44.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - полипропилен PPGF30.
- Корпус мотора - полипропилен PPGF30.
- Материал резервуара: полипропилен.

Серия канализационных установок от бренда WILO – это широкий ассортимент моделей, которые помогут создать стабильную и бесперебойную систему отвода сточных вод. Все приборы серии изготовлены из высококачественных материалов, благодаря чему установки прослужат пользователям не один десяток лет.