

Насосная станция Wilo EMHIL 305 EM

Код товара: 557026



Цена: 124 048,54 руб.

| | |
|-----------------------------|------------|
| Артикул товара: | 4161132 |
| Бренд товара: | Wilo |
| Серия товара: | EMHIL |
| Автоматика: | Частотник |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальная мощность, кВт: | 0.75 |
| Масса, кг: | 23 |
| Напряжение: | 230 В |
| Объем гидробака: | Нет |
| Температура жидкости: | до +40°C |
| Ток номинальный: | 7.1 А |
| Защита от сухого хода: | Нет |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 1 год |

WILO (Вило) EMHIL 305 EM - это нормальновсасывающая установка для водоснабжения с частотным преобразователем Electronic Control для применения в бытовом водоснабжении, ирригации и орошении, при использовании дождевой воды. Корпус насоса выполнен из серого чугуна.

Преимущества Wilo EMHIL 305 EM:

- Надежный многоступенчатый насос с гидравликой из высококачественной стали.
- Полностью предварительно смонтированная установка, простой монтаж и техническое обслуживание благодаря системе Plug&Pump.
- Простое управление и настройка через дисплей с текстовой индикацией, индикацией состояния, функцией анализа, согласованием регулируемых параметров (PID), защитой от замерзания.

- Соответствует нормам ЭМС для жилищного хозяйства (EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3).
- Температура перекачиваемой жидкости: 0-40 °С.
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 54.
- Макс. рабочее давление - 10 бар.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - серый чугун.
- Рабочее колесо - нержавеющей сталь.
- Вал гидравлической системы - нержавеющей сталь.
- Скользящее торцовое уплотнение - графит/керамика.