

## Поверхностный насос Wilo MC 305-DM

Код товара: 603175



Цена: 35 221,02 руб.

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Артикул товара:                 | 4149150        |
| Бренд товара:                   | Wilo           |
| Серия товара:                   | MultiCargo MC  |
| Диаметр разъема соединения:     | 1"             |
| Корпус насоса:                  | Нержавейка     |
| Максимальная мощность, кВт:     | 1.1            |
| Максимальная высота всасывания: | 8 м            |
| Максимальный напор, м:          | 52             |
| Масса, кг:                      | 13             |
| Напряжение:                     | 400 В          |
| Производительность, л/час:      | 3000           |
| Размеры ВхШхГ:                  | 219x190x409 мм |
| Температура жидкости:           | до +35°C       |
| Защита от сухого хода:          | Нет            |
| Страна производитель:           | Германия       |
| Гарантия:                       | 1 год          |

Чтобы возвести стабильную в работе, качественную современную систему полива растений необходимо задуматься о приобретении специального насоса. Предлагаем вашему вниманию модель самовсасывающего многоступенчатого насоса WILO (Вило) MC 305 DM. Модель также возможно использовать в системах водопровода с холодной водой (температура до +35 градусов). Кроме того, реализована возможность перекачивания слабозагрязненной дождевой воды без крупных включений и нерастворимых примесей.

### Преимущества Wilo MC 305 DM:

- Многоступенчатый самовсасывающий горизонтальный центробежный насос.

- Идеально подходит для использования при наружных работах (на садовых участках).
- Полностью предварительно смонтированная установка.
- Электронная система управления насосом.
- Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей материалов.
- Непосредственно прифланцованный мотор.
- Соединительный кабель со штекером.
- Термическое реле мотора.
- Предохранители, срабатывающие при прекращении подачи воды.
- Температура перекачиваемой жидкости: 5-35 °С.
- Подключение к сети 3~230/400 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 54.
- Макс. рабочее давление - 8 бар.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

## Материалы:

- Корпус насоса - нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Скользящее торцовое уплотнение - графит/керамика.

Поверхностные насосы WILLO идеальны для решения вопроса создания стабильной и бесперебойной системы водоснабжения там, где наблюдается низкое давление воды в водопроводных коммуникациях. Помимо этого, модели рассматриваемой серии незаменимы в сельскохозяйственной сфере: они помогут организовать системы орошения, полива или ирригации, а также сделают возможным применение дождевой воды для вышеупомянутых нужд. Все насосы отличаются непревзойденным качеством, характеризуются длительным сроком эксплуатации.