

Скважинный насос Wilo Sub TWU 3-0115

Код товара: 098855



Цена: 63 517,03 руб.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Артикул товара: | 4090889 |
| Бренд товара: | Wilo |
| Серия товара: | Sub TWU 3 |
| Диаметр: | 76 мм |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальная мощность, кВт: | 0.37 |
| Максимальный напор, м: | 45 |
| Масса, кг: | 9,3 |
| Напряжение: | 230 В |
| Размеры ВхШхГ: | 957x74x74 мм |
| Температура жидкости: | до +35°C |
| Ток номинальный: | 3.75 А |
| Защита от сухого хода: | Нет |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 1 год |

WILO Sub TWU 3-0115 - это многоступенчатый погружной насос 3" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа.

Области применения:

- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн.
- Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения.
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей.

Преимущества Wilo Sub TWU 3-0115:

- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из устойчивых к коррозии материалов.
- Встроенный обратный клапан.
- Удобный для техобслуживания электродвигатель с возможностью перемотки.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °С.
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 58.
- Макс. рабочее давление - 5 бар.
- Макс. глубина погружения: 150 м.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Корпус электродвигателя - нержавеющая сталь.
- Вал электродвигателя - нержавеющая сталь.