

Скважинный насос Wilo Sub TWU 3-0202-HS-E-CP

Код товара: 110840



Цена: 138 233,90 руб.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Артикул товара: | 6064266 |
| Бренд товара: | Wilo |
| Серия товара: | Sub TWU 3 HS |
| Диаметр: | 76 мм |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальная мощность, кВт: | 0.6 |
| Максимальный напор, м: | 43 |
| Масса, кг: | 4,8 |
| Напряжение: | 230 В |
| Размеры ВхШхГ: | 460x75x75 мм |
| Температура жидкости: | до +35°C |
| Ток номинальный: | 4 А |
| Защита от сухого хода: | Есть |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 1 год |

WILO Sub TWU 3-0202-HS-E-CP - это многоступенчатый погружной насос 3" с регулируемой частотой в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа.

Области применения:

- Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн.
- Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения.
- Для перекачивания воды без длинноволоконистых и абразивных примесей.

Преимущества Wilo Sub TWU 3-0202-HS-E-CP:

- Постоянное, регулируемое давление благодаря внешнему частотному преобразователю со встроенным управлением.
- Простая установка без монтажа дополнительных датчиков для регулировки давления.
- Снижение расходов на бурение скважины и монтаж за счет небольшого диаметра и меньшего объема строительных работ.
- Обширные функции защиты и контроля для обеспечения безопасности эксплуатации.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °С.
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц.
- Класс защиты: IP X5.
- Макс. глубина погружения: 150 м.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо - поликарбонат.
- Вал гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Корпус мотора: - нержавеющая сталь.
- Вал мотора - нержавеющая сталь.