

Скважинный насос Wilo Sub TWU 3-0303-HS-E-CP

Код товара: 973775



Цена: 143 708,60 руб.

Артикул товара:	6062863
Бренд товара:	Wilo
Серия товара:	Sub TWU 3 HS
Диаметр:	76 мм
Диаметр разъема соединения:	1"
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальная мощность, кВт:	0.9
Максимальный напор, м:	69
Масса, кг:	5,8
Напряжение:	230 В
Размеры ВхШхГ:	515x75x75 мм
Температура жидкости:	до +35°C
Ток номинальный:	5.85 А
Защита от сухого хода:	Есть
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

WILO Sub TWU 3-0303-HS-E-CP - это многоступенчатый погружной насос 3" с регулируемой частотой в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа.

Области применения:

- Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн.
- Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения.
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей.

Преимущества Wilo Sub TWU 3-0303-HS-E-CP:

- Постоянное, регулируемое давление благодаря внешнему частотному преобразователю со встроенным управлением.
- Простая установка без монтажа дополнительных датчиков для регулировки давления.
- Снижение расходов на бурение скважины и монтаж за счет небольшого диаметра и меньшего объема строительных работ.
- Обширные функции защиты и контроля для обеспечения безопасности эксплуатации.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °С.
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц.
- Класс защиты: IP X5.
- Макс. глубина погружения: 150 м.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо - поликарбонат.
- Вал гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Корпус мотора: - нержавеющая сталь.
- Вал мотора - нержавеющая сталь.