

Скважинный насос Wilo Sub TWU 4-0210-C (0,55)

Код товара: 250629



Цена: 47 903,10 руб.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Артикул товара: | 2786609 |
| Бренд товара: | Wilo |
| Серия товара: | Sub TWU 4 |
| Диаметр: | 101 мм |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/4" |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальная мощность, кВт: | 0.55 |
| Максимальный напор, м: | 68 |
| Масса, кг: | 11.4 |
| Напряжение: | 230 В |
| Размеры ВхШхГ: | 589х98х98 мм |
| Температура жидкости: | до +35°C |
| Ток номинальный: | 4.4 А |
| Защита от сухого хода: | Нет |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 1 год |

WILO Sub TWU 4-0210-C (0,55) - это многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа.

Области применения:

- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн.
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации.
- Повышение давления.
- Понижение уровня воды.
- Для перекачивания воды без длинноволоконистых и абразивных примесей.

Преимущества Wilo Sub TWU 4-0210-C (0,55):

- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из устойчивых к коррозии материалов.
- Встроенный обратный клапан.
- Износостойкий благодаря всплывающим рабочим колесам.
- Удобный для техобслуживания электродвигатель.
- Минимальный индекс эффективности (MEI) $\geq 0,7$.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °С.
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 68.
- Макс. рабочее давление - 7.5 бар.
- Макс. глубина погружения: 200 м.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Корпус электродвигателя - нержавеющая сталь.
- Вал электродвигателя - нержавеющая сталь.