Скважинный насос Wilo Sub TWU 4-0808-С (1,5)



Цена: 62 536,60 руб.

Артикул товара: 2786626 Бренд товара: Wilo Серия товара: Sub TWU 4 Диаметр: 101 мм Диаметр разъема соединения: 2"

Корпус насоса: Нержавейка

Максимальная мощность, кВт:1.5Максимальный напор, м:52Масса, кг:18Напряжение:230 В

Размеры ВхШхГ: 793х98х98 мм Температура жидкости: до +35°C Ток номинальный: 10.2 А Защита от сухого хода: Нет

Страна производитель: Германия Гарантия: 1 год

WILO Sub TWU 4-0808-C (1,5) - это многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа.

Области применения:

- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн.
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации.
- Повышение давления.
- Понижение уровня воды.
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей.

Преимущества Wilo Sub TWU 4-0808-C (1,5):

- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из устойчивых к коррозии материалов.
- Встроенный обратный клапан.
- Износостойкий благодаря всплывающим рабочим колесам.
- Удобный для техобслуживания электродвигатель.
- Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °C.
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: ІР 68.
- Макс. рабочее давление 5,7 бар.
- Макс. глубина погружения: 200 м.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо синтетический материал.
- Вал гидравлической системы нержавеющая сталь.
- Корпус электродвигателя нержавеющая сталь.
- Вал электродвигателя нержавеющая сталь.