

Скважинный насос Wilo Sub TWU 4-0405-C-PnP/FC

Код товара: 249026



Цена: 82 445,62 руб.

Артикул товара:	6049385
Бренд товара:	Wilo
Серия товара:	Sub TWU 4 Plug & Pump
Диаметр:	101 мм
Диаметр разъема соединения:	1 1/4"
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальная мощность, кВт:	0.37
Максимальный напор, м:	33
Масса, кг:	9,5
Напряжение:	230 В
Размеры ВхШхГ:	507х98х98 мм
Температура жидкости:	до +35°C
Ток номинальный:	3.4 А
Защита от сухого хода:	Есть
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

WILO Sub TWU 4-0405-C-PnP/FC - это установка водоснабжения с погружным электродвигателем, системой управления и принадлежностями в комплекте.

Области применения:

- Подача воды для стиральных машин.
- Полив садовых участков.
- Перекачивание воды и заполнение водой.
- Водозаборные точки для хозяйственной воды.

Преимущества Wilo Sub TWU 4-0405-C-PnP/FC:

- Простая установка благодаря предварительно выполненному монтажу компонентов и электропроводки.
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из устойчивых к коррозии материалов.
- Встроенный обратный клапан.
- Износостойкий благодаря всплывающим рабочим колесам.
- Защита электродвигателя от перегрева.
- Защита от сухого хода.
- Минимальный индекс эффективности (MEI) $\geq 0,7$.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °C.
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 68.
- Макс. рабочее давление - 3,6 бар.
- Макс. глубина погружения: 200 м.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Корпус электродвигателя - нержавеющая сталь.
- Вал электродвигателя - нержавеющая сталь.