

Скважинный насос Wilo Sub TWU 4-0407-C-PnP/DS

Код товара: 358718



Цена: 60 546,00 руб.

Артикул товара:	6049388
Бренд товара:	Wilo
Серия товара:	Sub TWU 4 Plug & Pump
Диаметр:	101 мм
Диаметр разъема соединения:	1 1/4"
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальная мощность, кВт:	0.55
Максимальный напор, м:	46
Масса, кг:	11,1
Напряжение:	230 В
Размеры ВхШхГ:	566x98x98 мм
Температура жидкости:	до +35°C
Ток номинальный:	4.4 А
Защита от сухого хода:	Нет
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

WILO Sub TWU 4-0407-C-PnP/DS - это установка водоснабжения с погружным электродвигателем, системой управления и принадлежностями в комплекте (реле давления Wilo 0 - 10 бар, включая расширительный мембранный бак объемом 18 л, манометр, запорную арматуру и манометрический выключатель).

Области применения:

- Подача воды для стиральных машин.
- Полив садовых участков.
- Перекачивание воды и заполнение водой.

- Водозаборные точки для хозяйственной воды.

Преимущества Wilo Sub TWU 4-0407-C-PnP/DS:

- Простая установка благодаря предварительно выполненному монтажу компонентов и электропроводки.
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из устойчивых к коррозии материалов.
- Встроенный обратный клапан.
- Износостойкий благодаря всплывающим рабочим колесам.
- Защита электродвигателя от перегрева.
- Защита от сухого хода.
- Минимальный индекс эффективности (MEI) $\geq 0,7$.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °С.
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 68.
- Макс. рабочее давление - 5,1 бар.
- Макс. глубина погружения: 200 м.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Корпус электродвигателя - нержавеющая сталь.
- Вал электродвигателя - нержавеющая сталь.