

Фекальный насос Wilo Drain TP 50 F 90/7,5-A EM

Код товара: 422979



Цена: 62 115,69 руб.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Артикул товара: | 4029439 |
| Бренд товара: | Wilo |
| Серия товара: | Drain TP 50/TP 65 |
| Корпус насоса: | Пластик |
| Максимальная мощность, кВт: | 0.75 |
| Максимальный напор, м: | 9 |
| Масса, кг: | 16 |
| Напряжение: | 230 В |
| Производительность, л/час: | 15000 |
| Размер фильтруемых частиц: | 44 мм |
| Размеры ВхШхГ: | 481x246x273 мм |
| Режущий механизм: | Нет |
| Температура жидкости: | до +35°C |
| Тип выключателя: | Поплавковый |
| Ток номинальный: | 5.5 А |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 1 год |

WILO (Вило) Drain TP 50 F 90/7,5-A EM - это погружной насос для отвода сточных вод. Характеризуется продолжительным режимом работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии.

Насос предназначен для отвода загрязненной жидкости с включениями частиц крупных размеров:

- из подвалов и земельных участков;
- на канализационных насосных станциях;
- на очистных сооружениях;
- в технологических процессах.

Особенности Wilo Drain TP 50 F 90/7,5-A EM:

- Простая эксплуатация благодаря установленному поплавковому выключателю.
- Небольшой вес.
- Термическая защита электродвигателя.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °С.
- Макс. глубина погружения - 7 м.
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 68.
- Класс нагревостойкости изоляции: F.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - синтетический материал PP/GF30.
- Корпус мотора - нержавеющая сталь.
- Рабочее колесо - PP-GF30 (свободновихревое колесо).
- Вал гидравлической системы - нержавеющая сталь.
- Скользящее торцовое уплотнение - графит/керамика.