

# Циркуляционный насос Wilo Stratos 40/1-12 PN16

Код товара: 217554



Цена: 221 295,38 руб.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Артикул товара:        | 2063362        |
| Бренд товара:          | Wilo           |
| Серия товара:          | Stratos        |
| Диаметр фланца:        | DN 40          |
| Корпус насоса:         | Чугун          |
| Максимальный напор, м: | 12.8           |
| Масса, кг:             | 14             |
| Напряжение:            | 230 В          |
| Назначение:            | Циркуляционный |
| Размеры ВхШхГ:         | 336x256x250 мм |
| Температура жидкости:  | 110°C          |
| Страна производитель:  | Германия       |
| Гарантия:              | 1 год          |

Известный многим пользователям производитель насосных установок Wilo представляет циркуляционные насосы WILO Stratos 40/1-12 PN16 серии Stratos с двигателем EC, имеющие возможность оптимального согласования нагрузки путем выбора подходящего способа регулирования и вращательной частоты, а также работающие в автоматическом режиме снижения частоты вращения для экономии электроэнергии. Также допускается программирование режимов при помощи ручного блока управления и использование технологии «красной кнопки». Графический дисплей насосной станции значительно упрощает эксплуатацию устройства, а индикатор неисправностей позволяет вовремя выявить возникшие поломки.

## Основные преимущества Wilo Stratos 40/1-12 PN16:

- Экономия электроэнергии благодаря повышенной эффективности системы с функцией Q-Limit (ограничение максимального расхода).

- Улучшенный индекс энергоэффективности  $EEl \leq 0,20$ .
- Оптимизированный дисплей для лучшей считываемости и управления.
- Монтаж на малой площади благодаря компактной конструкции и независимый от положения ЖК-дисплей.
- Модульная концепция для соединения со всеми стандартными системами шин (например, Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR).
- Проверенное качество и надежность.
- Температура перекачиваемой среды от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц.
- Класс защиты IP X4D.
- Макс. рабочее давление 16 бар.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

## Материалы:

- Корпус насоса - серый чугун с катафорезным покрытием.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал - нержавеющей сталь.
- Подшипники - металлографит.
- Теплоизоляция - полипропилен.

Циркуляционные насосы от немецкой торговой марки WILLO – это широкий выбор моделей, которые разработаны специально для использования в системах отопления, холодного или горячего водоснабжения, в бытовых или промышленных системах кондиционирования и системах циркуляции жидкости. Все приборы изготовлены из прочного серого чугуна с катафорезным покрытием, что значительно увеличивает срок службы не только насоса, но и систем, в которых они используются.