

Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/4 EM PN6/10

Код товара: 200542



Цена: 39 795,82 руб.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Артикул товара: | 2044011 |
| Бренд товара: | Wilo |
| Серия товара: | TOP-S |
| Диаметр разъема соединения: | 2" |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Максимальный напор, м: | 4 |
| Масса, кг: | 4,6 |
| Напряжение: | 230 В |
| Назначение: | Циркуляционный |
| Производительность, л/час: | 9200 |
| Размеры ВхШхГ: | 221x176x180 мм |
| Температура жидкости: | 130°C |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 1 год |

Поверхностные циркуляционные насосы TOP-S 30/4 EM известной марки Wilo (Вило) обладают рядом преимуществ, среди которых надежность, бесперебойность и бесшумность работы, энергоэффективность, удобство монтажа и использования. Корпус имеет коррозионную защиту, двигатель защищен от перегрева. Модель имеет три варианта частоты скорости вращения для оптимизации работы под индивидуальные потребности пользователя.

Основные преимущества Wilo TOP-S 30/4 EM:

- Используются в системах отопления и системах охлаждения/кондиционирования от -20 °С до +130 °С.
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.

- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения.
- Настройка ступеней частоты вращения (3 ступени).
- Рабочее давление: 6/10 бар.
- Световая индикация неисправности (опционально для всех типов насосов с защитным модулем Wilo-C).
- Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру): в качестве опции для всех типов насосов с защитным модулем Wilo-C.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - серый чугун с катафорезным покрытием.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал - нержавеющая сталь.
- Подшипники - металлографит.

Циркуляционные насосы от немецкой торговой марки WILO – это широкий выбор моделей, которые разработаны специально для использования в системах отопления, холодного или горячего водоснабжения, в бытовых или промышленных системах кондиционирования и системах циркуляции жидкости. Все приборы изготовлены из прочного серого чугуна с катафорезным покрытием, что значительно увеличивает срок службы не только насоса, но и систем, в которых они используются.