

Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/10 DM PN6

Код товара: 030178



Цена: 150 257,14 руб.

Артикул товара:	2165543
Бренд товара:	Wilo
Серия товара:	TOP-S
Диаметр фланца:	DN 80
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	10
Масса, кг:	30,1
Напряжение:	400 В
Назначение:	Циркуляционный
Производительность, л/час:	68000
Размеры ВхШхГ:	378x324x360 мм
Температура жидкости:	130°C
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

Простые и удобные в использовании циркуляционные насосы Wilo (Вило) TOP-S 80/10 DM, тем не менее, отличаются высокой эффективностью и мощностью работы. Могут быть успешно использованы как для бытовых, так и для промышленных целей. Насос может работать в широком диапазоне температур (от -2 до +130 °C). Корпус покрыт специальных катафорезным покрытием, защищающим насос от коррозии.

Основные преимущества Wilo TOP-S 80/10 DM:

- Используются в системах отопления и системах охлаждения/кондиционирования от -20 °C до +130 °C.
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.

- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения.
- Настройка ступеней частоты вращения (3 ступени).
- Рабочее давление: 6 бар.
- Световая индикация неисправности (опционально для всех типов насосов с защитным модулем Wilo-C).
- Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру): в качестве опции для всех типов насосов с защитным модулем Wilo-C.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - серый чугун с катафорезным покрытием.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал - нержавеющая сталь.
- Подшипники - металлографит.

Циркуляционные насосы от немецкой торговой марки WILO – это широкий выбор моделей, которые разработаны специально для использования в системах отопления, холодного или горячего водоснабжения, в бытовых или промышленных системах кондиционирования и системах циркуляции жидкости. Все приборы изготовлены из прочного серого чугуна с катафозным покрытием, что значительно увеличивает срок службы не только насоса, но и систем, в которых они используются.