

Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 30/5 EM PN6/10

Код товара: 225652



Цена: 105 292,97 руб.

Артикул товара: 2044015

Бренд товара: Wilo

Серия товара: TOP-SD

Диаметр разъема соединения: 2"

Корпус насоса: Чугун

Максимальный напор, м: 6

Масса, кг: 8,1

Напряжение: 230 В

Назначение: Циркуляционный

Размеры ВхШхГ: 190x232x180 мм

Температура жидкости: 130°C

Страна производитель: Германия

Гарантия: 1 год

Wilo TOP-SD 30/5 EM PN6/10 - это сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором и резьбовым соединением. Область применения: системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.

Преимущества Wilo TOP-SD 30/5 EM PN6/10:

- Контрольная лампа направления вращения для индикации правильного направления вращения (только на 3~).
- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения.
- Сдвоенный насос может работать в режиме «основной/резервный» и в режиме параллельной работы двух насосов.
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) защищает от коррозии при образовании конденсата.
- Класс защиты IP X4D.
- Температура перекачиваемой среды от -20 °C до +130 °C.
- Макс. рабочее давление: 6/10 бар.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - серый чугун с катафорезным покрытием.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал - нержавеющая сталь.
- Подшипники - металлографит.

Циркуляционные насосы от немецкой торговой марки WILO – это широкий выбор моделей, которые разработаны специально для использования в системах отопления, холодного или горячего водоснабжения, в бытовых или промышленных системах кондиционирования и системах циркуляции жидкости. Все приборы изготовлены из прочного серого чугуна с катафозным покрытием, что значительно увеличивает срок службы не только насоса, но и систем, в которых они используются.