

Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 40/3 DM PN6/10

Код товара: 765534



Цена: 107 524,18 руб.

| | |
|------------------------|----------------|
| Артикул товара: | 2044018 |
| Бренд товара: | Wilo |
| Серия товара: | TOP-SD |
| Диаметр фланца: | DN 40 |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Максимальный напор, м: | 4 |
| Масса, кг: | 14,4 |
| Напряжение: | 400 В |
| Назначение: | Циркуляционный |
| Размеры ВхШхГ: | 231x259x250 мм |
| Температура жидкости: | 130°C |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 1 год |

Wilo TOP-SD 40/3 DM PN6/10 - это сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором и фланцевым соединением. Область применения: системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.

Преимущества Wilo TOP-SD 40/3 DM PN6/10:

- Контрольная лампа направления вращения для индикации правильного направления вращения (только на 3~).
- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения.
- Сдвоенный насос может работать в режиме «основной/резервный» и в режиме параллельной работы двух насосов.
- Корпус насоса с катодорезным покрытием (KTL) защищает от коррозии при образовании конденсата.
- Класс защиты IP X4D.
- Температура перекачиваемой среды от -20 °C до +130 °C.
- Макс. рабочее давление: 6/10 бар.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - серый чугун с катафорезным покрытием.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал - нержавеющей сталь.
- Подшипники - металлографит.

Циркуляционные насосы от немецкой торговой марки WILLO – это широкий выбор моделей, которые разработаны специально для использования в системах отопления, холодного или горячего водоснабжения, в бытовых или промышленных системах кондиционирования и системах циркуляции жидкости. Все приборы изготовлены из прочного серого чугуна с катафорезным покрытием, что значительно увеличивает срок службы не только насоса, но и систем, в которых они используются.