

Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 80/15 DM PN6

Код товара: 422978



Цена: 502 367,07 руб.

Артикул товара:	2165569
Бренд товара:	Wilo
Серия товара:	TOP-SD
Диаметр фланца:	DN 80
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	15
Масса, кг:	100
Напряжение:	400 В
Назначение:	Циркуляционный
Размеры ВхШхГ:	550x460x360 мм
Температура жидкости:	110°C
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

Wilo TOP-SD 80/15 DM PN6 - это сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором и фланцевым соединением. Область применения: системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.

Преимущества Wilo TOP-SD 80/15 DM PN6:

- Контрольная лампа направления вращения для индикации правильного направления вращения (только на 3~).
- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения.
- Сдвоенный насос может работать в режиме «основной/резервный» и в режиме параллельной работы двух насосов.
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) защищает от коррозии при образовании конденсата.
- Класс защиты IP X4D.
- Температура перекачиваемой среды от -20 °C до +110 °C.
- Макс. рабочее давление: 6 бар.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Материалы:

- Корпус насоса - серый чугун с катафорезным покрытием.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал - нержавеющей сталь.
- Подшипники - металлографит.

Циркуляционные насосы от немецкой торговой марки WILLO – это широкий выбор моделей, которые разработаны специально для использования в системах отопления, холодного или горячего водоснабжения, в бытовых или промышленных системах кондиционирования и системах циркуляции жидкости. Все приборы изготовлены из прочного серого чугуна с катафорезным покрытием, что значительно увеличивает срок службы не только насоса, но и систем, в которых они используются.